



Arlo Pro 3

2K QHDワイヤレスセキュリティカメラシステム



プロ仕様のカメラシステム

Arlo Pro 3を使用すると、自宅や職場を24時間監視することができます。数分で設置することができ、スマートフォンから直接ビデオを見ることができます。カラーの夜間撮影機能で細部まで撮影し、内蔵スポットライトで暗い場所でも詳細を確認できます。広い視野角を誇る高性能レンズにより、動いている物体を的確に追跡してズームできます。カメラが人物、乗り物、動物、荷物(ベータ版)*を検知すると通知が送信され、ライブビデオや録画されたクリップをスマートフォンで直接表示できます。

2K HDR

Arlo Pro 3はHDRにより2Kの解像度を提供できます。物体を拡大して、より明確に細部や色を表示します。

統合されたスポットライトとカラーによる夜間撮影

潜んでいるものをカラー夜間撮影機能で確認し、従来のモノクロではなくカラーのビデオを確認できます。一体型のスポットライトが夜間にライトアップし、迷惑な訪問者を撃退するのに役立ちます。

160°の視野

Arlo Pro 3の視野角は160°です。広い視野角で対象物を常に監視します。





Arlo Pro 3

2K QHDワイヤレスセキュリティカメラシステム

特長



HDR対応2Kビデオ

2K HDRで物体を拡大して、より確に細部と色を表示します。



ワイヤレスで設置も簡単でスピーディ

マグネット式マウントで設置や調整が簡単です。



カラーの夜間撮影機能

カラー/モノクロ対応の夜間撮影機能で、隠れているものを確認できます。



マグネット式充電機能

ワンタッチで取り付け可能な高速充電ケーブルが付属しています。



内蔵のスポットライト

夜間のライトアップに最適。内蔵スポットライトで、対象物固有の詳細を確認できます。



内蔵のスマート警報

イベント発生時に遠隔操作でも、自動でも警報音を鳴らすことができます。



160°の視野角

広い視野で対象物を常に監視します。



充電式バッテリー

長持ちする便利なバッテリーで、コストを節約できます。



双方向音声機能

高品質のクリアな音声で訪問者と会話できます。



耐候仕様

Arloカメラは、屋内屋外を問わず設置できます。



Arlo Pro 3

2K QHDワイヤレスセキュリティカメラシステム

Arlo Smarthub搭載Pro 3シリーズシステム

2K QHDワイヤレスセキュリティカメラシステム (2台セット)



システムと同梱物

VMS4240P

- (2) Arlo Pro 3カメラ
- (2) 充電式バッテリー
- (1) マグネット式充電ケーブル
- (2) 壁掛け用ネジキット
- (1) SmartHub
- (1) LANケーブル
- (1) 電源アダプター
- (1) クイックスタートガイド
- (1) ビデオモニタリングステッカー

2K QHDワイヤレスセキュリティカメラシステム (3台セット)



システムと同梱物

VMS4340P

- (3) Arlo Pro 3カメラ
- (3) 充電式バッテリー
- (1) マグネット式充電ケーブル
- (3) 壁掛け用ネジキット
- (1) SmartHub
- (1) LANケーブル
- (1) 電源アダプター
- (1) クイックスタートガイド
- (1) ビデオモニタリングステッカー

2K QHDワイヤレスセキュリティカメラシステム (4台セット)



システムと同梱物

VMS4440P

- (4) Arlo Pro 3カメラ
- (4) 充電式バッテリー
- (1) マグネット式充電ケーブル
- (4) 壁掛け用ネジキット
- (1) SmartHub
- (1) LANケーブル
- (1) 電源アダプター
- (1) クイックスタートガイド
- (1) ビデオモニタリングステッカー



Arlo Pro 3

2K QHDワイヤレスセキュリティカメラシステム

Pro 3シリーズアドオンカメラ

2K QHDワイヤレスセキュリティアドオンカメラ



同梱物

VMC4040P

- (1) Arlo Pro 3カメラ
- (1) 充電式バッテリー
- (1) マグネット式充電ケーブル
- (1) 壁掛け用ネジキット
- (1) クイックスタートガイド
- (1) ビデオモニタリングステッカー



Arlo Pro 3

2K QHDワイヤレスセキュリティカメラシステム

Arlo Smart - 手のひらサイズの安心感。



高度なAIで問題のある物体を識別します。

人物、動物、乗り物など、特定の対象を検知して通知を受け取ることができます。

アクティビティゾーンにより、誤通知が減ります。

アクティビティゾーンを作成して、アラートを有効にしたい特定のエリアを指定できます。

豊富な通知機能で、常に先手の対応ができます。

スマートフォンのロック画面にクリップを表示して、すぐに対応できます。

すべてのクリップはクラウドストレージに安全に保存されます。

録画したクリップに30日間アクセスできます。



Arlo Pro 3

2K QHDワイヤレスセキュリティカメラシステム

必要条件

- 高速インターネット接続
- 使用可能なルーターのポート

認証

- FCC、IC、CE

サイズと重量

- SmartHub:
 - 153 x 140 x 52.4 mm (6.02 x 5.5 x 2.1インチ)
 - 300 g (.66ポンド)
- カメラ:
 - 89 x 52 x 78.4 mm (3.5 x 2.0 x 3.0インチ)
 - 331g (.72ポンド)

保証

- www.arlo.com/warranty

カメラ

- 解像度: 最大2K (2560 x 1440)
- 形式: H.264およびH.265
- ハイダイナミックレンジ (HDR)
- 視野角: 160°対角
- 夜間撮影
 - 最大7.62 m照射
 - デュアル850 nm LED
- 内蔵スポットライト
- 12倍デジタルズーム
- オーディオ: スピーカーとマイク
- 周波数: 2.4 Ghz
- 有効範囲: 最大91 m (見通し距離)
- ワイヤレス動作検知
 - 最大7.62 m
- 調節可能な音声検知
- 自動アラートメールおよびプッシュ通知
- 充電式バッテリーとAC電源オプション
- マグネット式充電および設置
- バッテリーの寿命は、設置場所、用途、気温などにより異なります。
- 耐候性
 - 動作温度: -20°C~45°C
 - 4°F~113°F
- Googleアシスタント、Amazon Alexa

SmartHub

- WiFi
 - 周波数: 2.4 GHz
 - 有効範囲: 91 m (見通し距離)*
- ArloRF™対応
- ローカルストレージ用USBスロット
- イーサネットインタフェースポート
- ステータスLED
- IP設定DHCP
- 内蔵アンテナ

一部の国ではArlo Smartサービスをご利用できません。詳細については、<https://www.arlo.com/jp/landing/arlosmart/> をご覧ください。

仕様は予告なく変更されることがあります。

*Arloの有効範囲は、物理的な障害、構造物の素材、無線干渉などの環境要因に応じて異なります。通常、無線通信範囲は232平方メートルの住宅に適しています。